



Multidoor® Avantgarde-Line

Selbstschließende Hydraulikbänder für Holz- + Metallzargen





SSB-H-i0600H

Hydraulikband für standard Holzzarge

Das selbstschließende Hydraulikband mit zwei Zapfen für Anschraubtaschen z. B. V 3614 ist für Holzzargen nach DIN 18101 mit Falztiefe 24mm bei einer Glasdicke von 8mm konzipiert.



Die Hydraulikbänder Avantgarde-Line der Serie i0600 sind selbstschließend, regulierbar in der Schließgeschwindigkeit und mit einer 90° Feststellung. Die integrierte Hydraulik-Dämpfung bewirkt einen sanften und kontrollierten Schließablauf, so dass die Glastür mit Türstoßgriffen oder mit geeigneten Fallenschlössern ausführbar ist.

Rahmenunabhängig, durch den TÜV gemäß EN 1154:2006 zertifiziert und für eine Million Bewegungszyklen getestet. Universal für Glastüren DIN-Links oder DIN-Rechts einsetzbar.





SSB-H-i0600A

Hydraulikband Universal zum verschrauben

Das selbstschließende Hydraulikband zum verschrauben ist für eine Holz-, Stahl- und Aluzarge mit Falztiefe 24mm bei einer Glasdicke von 8mm konzipiert. Speziell auch angepasst auf Alurahmen AT 44.



SSB-H-i0600S

Hydraulikband für standard Metallzarge

Das selbstschließende Hydraulikband mit Aufnahme für Anschweißbandtasche V8600/V8610 ist für Stahl- und Aluzargen nach DIN 18101 mit Falztiefe 24mm bei einer Glasdicke von 8mm konzipiert.



Eine moderne Lösung für Ganzglasinnentüren die sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

- * Gedämpfte, individuell einstellbare Selbstschließung der Glastür
- * Einfach zu montieren und einzustellen
- * Angepasste Aufnahme an jeweilige Zargenart im Türband integriert
- * Stufenlose Regelung der Schließgeschwindigkeit
- * Individuelle Anpassung der Schließung auf Türgewicht, Türbreite
- * Anpassung der Schließung auf Laufgeschwindigkeit der Nutzer
- * Zuverlässig, Kindersicher und Seniorenfreundlich
- * Einsatz von adäquaten Fallenschlössern mit Drücker möglich
- * Einsatz von Türstoßgriffen, Türknöpfen, u.s.w. möglich
- * Qualitativ hochwertig und extrem hohe Lebensdauer
- * Rahmenunabhängig getestet für eine Million Bewegungszyklen
- * Rahmenunabhängig durch TÜV nach EN 1154:2006 geprüft und zertifiziert
- * Schlösser geprüft nach DIN 18251 Klasse 4 für eine Million Schließzyklen
- * Produkte und spezifische Funktionalitäten international patentiert

Neue Möglichkeit für die Gestaltung von Innenräumen im Wohnbereich sowie in normal frequentierten öffentlichen Räumen, wie Büro, Hotelzimmer, Praxis.



Vorteilhaft ist es um, Zugluft zu vermeiden, in beheizten Räumen Heizkosten und in klimatisierten Räumen Energie zu sparen. Die Innenräume werden optisch wie physisch getrennt. Dadurch verringert sich der Geräuschpegel, die Ausbreitung von Rauch bzw. Gerüchen wird vermieden und die Verbreitung von Hausstaub wird reduziert.



glas-elemente-befestigungssysteme

gebo glas-elemente-befestigungssysteme
Gottlieb-Daimler-Str. 3-5
D-74382 Neckarwestheim
Tel. +49 (0)7133-20260 3 - Fax. 20260 55
info@gebo-net.com - www.gebo-net.com