


**Absolut Wartungsfrei !**


**Optimaler Toleranzausgleich !**

**Im Geltungsbereich der DIN 18008**

ESG



VSG



Hinweis: Alle Schraubverbindungen müssen mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (z.B. LOCTITE)

|               |            |   |  |  |  |
|---------------|------------|---|--|--|--|
| Glasbohrungen |            | Angaben zum Objekt  |  | Material: 1.4404 Oberfläche drehblank  |  |
| Ø "D"         | Halter Typ | Laschendicke: _____ mm                                    |  | "Sonderausführungen auf Anfrage"<br>Bezüglich Teller- und Senkschraubenvarianten sowie Anschlußmöglichkeiten siehe unsere entsprechenden Unterlagen. |  |
| Ø 24mm        | AK A 50    | Glasdicke: _____ mm                                       |  |  |  |
| Ø 26mm        | AK A 60    | BV: _____   |  |  |  |
| Ø 30mm        | AK A 70    |   |  |  |  |
|               |            | Erstellungsdatum  |  | <b>Teller-Punkthalter<br/>Starr</b>  |  |
|               |            | 01.07.2020  |  |  |  |
|               |            | gebo<br>Gottlieb-Daimler-Str. 3-5<br>74382 Neckarwestheim |  | AK A 80 S M12x45   |  |